



ООО Производственная компания «РЗК»

427972, УР, Сарапульский район, с. Северный, ул. 8 марта 1

Директор тел./факс 8 (34147) 49-4-31

Зам. Директора тел./факс 8 (34147) 49-1-21

Отдел маркетинга тел. 8 (34147) 49-4-81, +7 (919) 916-43-11

Факс. 8 (34147) 49-4-31

E-mail: sales@rzkudm.ru (отдел продаж)

Сайт компании: rzkudm.ru

E78П	Наибольший Ø растачиваемого отверстия, мм. 200	Высота обработки детали, мм. 320	Размер стола 1000x500	2 шт.
3Г833	Наибольший Ø растачиваемого отверстия, мм. 125	L хона – 300мм.		1 шт.
Зубофрезерный станок 5К324А	Максимальный модуль 7	Максимальный диаметр 450 мм.		1 шт.
Координатно-расточной 2Е440А	Ход поперечный 400 мм.	Высота обработки деталей 300 мм.	Ход продольный 640 мм.	1 шт.
Токарно-винторезные станки	Наибольший диаметр над станиной	Расстояние между центрами		
1К62Д	435 мм.	1300 мм.		2 шт.
1В62Г	400 мм. над выемкой в станине 600 мм.	1000 мм. 280 мм.		12 шт.
SN63	220 мм. над выемкой в станине 880 мм.	2800 мм. 250 мм.		1 шт.
Фрезерные станки	Высота обрабатываемой детали	Ход стола продольный	Ход стола поперечный	
6Р81	200 мм.	630 мм.	200 мм.	2 шт.
6Р11	270 мм.	630 мм.	200 мм.	2 шт.
ВМ127М	250 мм.	1000 мм.	300 мм.	1 шт.
СФ676	210 мм.	315 мм.	115 мм.	4 шт.
6Р82	400 мм.	800 мм.	240 мм.	1 шт.
6Р82Г	300 мм.	800 мм.	240 мм.	1 шт.
ВМ130М	300 мм.	250 мм.	200 мм.	1 шт.
Шлифовальные станки				
Плоскошлифовальный РПО-200М1	Максимальная ширина 200 мм.	Максимальная длина 630 мм.	Максимальная высота 400 мм.	1 шт.
Полуавтомат круглошлифовальный 3М151В	Минимальный Ø 10 мм.	Максимальный Ø 200 мм.	Максимальная длина 700 мм.	1 шт.
Плоско шлифовальный 3Л722В-70	Длина стола 800 мм.	Ширина стола 320 мм.	Высота 400 мм.	1 шт.
Круглошлифовальный ЗА423	Максимальный Ø 250 мм.	Максимальная длина 1200 мм.		3 шт.
Пресса механические	Усилие			
КД 2128	60 т.			2 шт.
КА 234	40 т.			1 шт.
РТ-10М	100 т.			1 шт.

Гильотины				
НБ 3118	12x3100			1 шт.
ОКС 8949	3x2500			1 шт.
Сверлильные станки				3 шт.
2Н135; 2К52-1				
2К52-1				3 шт.
2А554				1 шт.
Печи сопротивления	мощность			
Шахтная печь сопротивления	60 kw			1 шт.
Печь сопротивления СНОЛ	75 kw			1 шт.
Сварочное оборудование				4 шт.

Размеры максимально обрабатываемых деталей

№ п/п	Обработка Наименование оборудования	Максимальные размеры обрабатываемых деталей (мм)			
		диаметр	длина	ширина	высота
1.	Токарная обработка 1К62	220	1000	-	-
		600	280	-	со снятой станиной
2.	Токарная обработка SN 63	340	до 3000	-	-
		880	300	-	со снятой станиной
3.	Токарная обработка ЧПУ	32	до 1500		
		90	120		
4.	Наружное шлифование 3М151	200	700	-	высота центров.125
5.	Фрезерная обработка 6Т82Г	-	1250	320	300
6.	Плоская шлифовка 3Л722В	-	800	320	400
7.	Координатная расточка 2Е440	-	660	400	300
8.	Фрезерная обработка ВМ127М	-	1600	320	300